1. Código de identificação Único do produto-tipo:
   ABGE 1ª (0/32)

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.°4 do artigo 11.º:
   ABGE 1ª (0/32);

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:
   EN 13 043: 2002/AC:2004- Agregados para misturas betuminosas e tratamentos superficiais para estradas, Aeroportos e outras áreas de Circulação;
   EN 13 242:2002+A1:2007 - Agregados para materiais Tratados com ligantes hidráulicos e materiais não tratados para utilização em trabalhos engenharia civil e construção de Estradas;

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.°5 do artigo 11.º:
   CONSTRUTORA MEDENSE, LDA
   ESTRADA NACIONAL 331; 6430-198 MEDA

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.°2 do artigo 12.°:
   NÃO APLICAVEL

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:
   SISTEMA 2+

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:
   EIC- EMPRESA INTERNACIONAL DE CERTIFICAÇÃO Nº REALIZOU AUDITORIA DE RENOVAÇÃO NO AMBITO DO SISTEMA DE CONTROLO DE PRODUÇÃO EM FABRICA E EMITIU O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO CONTROLO DE PRODUÇÃO EM FABRICA Nº 1515-CPR-0225;

8. No caso de urna declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:
   NÃO APLICAVEL

9. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho			
	EN 13043:2002 e EN 13043:2002/AC:2004		EN 13242:2002+A1:2007	
Dimensão do agregado (designação d/D)	ABGE 1ª (0/32)			
Granulometria (Tolerância / categoria)	G_A90		G_A85 $G_{TA}NPD$	
%de material passado	Declarada	Fuso adoptado	Declarada	Fuso adoptado
Peneiro 63,000mm	100	100 a 100	100	100
Peneiro 45.000mm	100	98 a 100	100	100
Peneiro 31.5000mm	97	90 a 100	97	85 a 100

Peneiro 16.000mm		71	-	71	-
Peneiro 0.125mm		4	-	4	-
Peneiro 0.063mm		2,5		2,5	<9
Teor de Finos (Categoria)		f_9			
Massa Volúmica das Partículas (Mg/m³)	Fracção em mm (0-4)	2,69			
	Fracção em mm (4-31,5)	2,69			
Massa Volúmica das Partículas Base seca (Mg/m³)	Fracção em mm (0-4)	2,66			
	Fracção em mm (4-31,5)	2,65			
Massa Volúmica das Partículas Saturada e Superfície Seca(Mg/m3)	Fracção em mm (0-4)	2,67			
	Fracção em mm (4-31,5)	2,67			
Absorção /sucção de água WA24 (%)	Fracção em mm (0-4)	0,4			
	Fracção em mm (4-31,5)	0,6			
Afinidade para Betumes		NPD			
Percentagem de partículas Britadas		NPD			
Resistência á abrasão		NPD			
Resistência ao choque térmico VLA		10			
Estabilidade volumétrica -retracção por secagem %		0,024			
Resistência ao gelo-degelo		NPD			
Baridade		NPD			
Constituintes que alteram o tempo de Presa e endurecimento		NPD			
Sulfatos solúveis em meio ácido		NPD			
Enxofre total % S		<0,1 lq			
Húmus		Ensaio Negativo (a Cor da Solução é mais clara que a solução Padrão)			
Descrição Petrográfica		Granito com presença de feldspato, moscovite e biotite, forma subprismático a subdiscoidal, angulosidade angulosa a Subangulosa, com superfície rugosa			

Quando, nos termos do artigo 37.º ou do artigo 38.º, tenha sido utilizada documentação técnica específica, os requisitos a que o produto obedece:
NÃO APLICAVEL

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

José Bernardino Saraiva Lopes Amado, Sócio gerente

Meda 07 de março de 2026

(assinatura)